



Lexmark XM3142

Schaalbare oplossingen. Beveiliging op bedrijfsniveau.



Unisor
TONER

Lexmark XM3142

De Lexmark XM3142 all-in-one zwart-wit biedt schaalbare ondersteuning voor oplossingen en beveiliging op bedrijfsniveau voor kleine werkgroepen met maximaal 40 ppm*. Compact formaat met standaard TPM (Trusted Platform Module)** Afdruk vrijgeven mogelijk en geschikt voor MPS (Managed Print Services). Het grote, eenvoudig te gebruiken touchscreen levert consistente prestaties op het hele printerpark. Druk vanaf elke locatie af met standaard Wi-Fi en volledige mobiele ondersteuning.



Schaalbare oplossingen vergroten de efficiëntie en besparingen

- ▶ All-in-one zwart-wit met standaard TPM (Trusted Platform Module)**
- ▶ Met het Embedded Solutions Framework van de XM3142 kunnen uw klanten Lexmark of andere ondersteunde oplossingen toevoegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdruk vrijgeven door derden met een badgelezer.
- ▶ Het grote, eenvoudig te gebruiken touchscreen levert consistente prestaties op het hele printerpark.

De juiste keuze voor de bedrijven van uw klanten

- ▶ Het compacte formaat kan binnen uw werkomgeving naadloos in een krappe ruimte worden geïntegreerd.
- ▶ Biedt beveiliging en oplossingen die voldoen aan de strenge vereisten van verschillende bedrijfstakken.
- ▶ Met de MPS-mogelijkheden (Managed Print Services) is deze all-in-one een perfecte aanvulling op uw printerpark.

Blijf beschermd met beveiliging op bedrijfsniveau

- ▶ Lexmark printers en all-in-ones zijn ontworpen om uw gegevens, uw apparaat en uw netwerk te beschermen.

- ▶ Beschikt over een standaard Trusted Platform Module** die coderingssleutels opslaat op andere hardware dan waar de gegevens zich bevinden, naast verificatie en systeemintegriteitscontroles.
- ▶ De expertise van Lexmark als marktleider op het gebied van document- en apparaatbeveiliging wordt in de hele branche vertrouwd.

Eenvoudig te beheren zonder last van IT-personeel

- ▶ Sensoren controleren voortdurend honderden gegevenspunten die extra voordelen bieden, zoals voorspellend onderhoud en automatische aanvulling van supplies, wanneer ze zijn verbonden met Lexmark Cloud Services.
- ▶ Lexmark Cloud Fleet Management (CFM) maakt het mogelijk om uw afdrukgeving op afstand te bewaken, te beheren en te beveiligen. Hierdoor neemt de uptime toe en krijgt u toegang tot nieuwe oplossingen en workflows via de cloud.

Focus op bedrijven in plaats van op printers

- ▶ U kunt rekenen op de hoge prestaties van de XM3142 met hoge afdruksnelheden tot 40 ppm* en enkelzijdige scansnelheden van 92 ipm met één doorgang.
- ▶ Druk vanaf elke locatie af met standaard Wi-Fi en volledige mobiele ondersteuning.
- ▶ De steelframes bieden duurzaamheid en betrouwbaarheid met een lange levensduur, van het front-office tot het magazijn.

Werken voor het milieu

- ▶ Automatische tweezijdig printen is standaard samen met ingebouwde stroombesparingsmodi met de certificaties EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.
- ▶ Met het Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP), dat hergebruik en recycling ondersteunt (de beschikbaarheid verschilt per land), zorgt u ervoor dat tonercartridges niet op de vuilnisbelt terecht komen.

* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** In sommige landen is de Trusted Platform Module (TPM) niet beschikbaar.

Lexmark XM3142



P/N
29S8170 **Hardware**
Lexmark XM3142

P/N
24B7535 **Supplies**
Lexmark XM3142 18K
tonercartridge
55B0ZA0 Lexmark 55B0ZA0
Fotoconductoreenheid

P/N
29S0600 **Papierverwerking**
29S0800 Lade voor 550 vel
Lexmark MS/MX 33x, 43x, M/
XM1342, XM3142 550-Sheet
Lockable Tray

P/N
57X9528 **Memory Options**
Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0225 **Application Solutions**
57X0235 Desktop Contactless Reader
Contactloze smartcardlezer
(Primary Choice)
57X0300 Smartcardlezer
57X0301 Contactloze smartcardlezer
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N
SPD0002 **Aansluitingen**
Piekspanningsbeveiliging

P/N
35S8502 **Furniture**
Printerkast (hoogte instelbaar)

- 1 Multifunctioneel product met aanraakscherm van 10,9 cm**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 Uitvoerlade voor 150 vellen**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 Multifunctionele invoer voor 100 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel

- 4 Lade voor 250 vel**
Afmetingen maken deel uit van het basismodel

- 5 Lade voor 550 vel**
107 x 370 x 378 mm

-  Standaard
-  Optioneel

Ondersteunt één optionele lade voor 550 vel.

Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Meer informatie over ondersteunde configuraties kunt u vinden in de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Productspecificaties
Lexmark XM3142

Afdrukken	
Display	Lexmark e-Task 10,9 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback
Afdruksnelheid	tot: zwart: 40 pagina's per minuut ¹ (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 5.9 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 beeldkwaliteit
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Vaste schijf	Intelligent Storage Drive available
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	800 - 8,000 pagina's ²
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 80,000 pagina's per maand ³
Kopiëren	
Kopieersnelheid	tot: zwart: 39 kopieën per minuut ¹ (A4)
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: 5.9 seconden
Scannen	
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single-pass duplex)
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 92/96 kantjes per minuut (A4) / kleur: 40/42 kantjes per minuut (A4)
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 46/48 kantjes per minuut (A4) / kleur: 20/21 kantjes per minuut (A4)
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 50 vel
Faxen	
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps
Supplies ⁴	
Rendement cartridges	tot: 18.000 ⁵ pagina's zwarte cartridge
Imaging unit rendement	tot: 40,000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking
Cartridge(s) meegeleverd	3000 ⁵ pagina's zwarte retourprogramma tonercartridge ⁵
Papierverwerking	
Standaard papierverwerking	100-vel multifunctionele feeder, Geïntegreerde duplex, 150 vel uitvoerlade, 250 vel papierlade
Optionele papierverwerking	Afsluitbare lade van 550 vel, Lade voor 550 vel
Invoercapaciteit	tot: standaard: 350 vel / maximum: 900 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 150 vel / maximum: 150 vel
Ondersteunde mediatypes	Papieren etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, JIS-B5, A4, wettelijk, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
Algemeen ⁶	
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB (type B, compatibel met 2.0 specificaties), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A)
Geluidsniveau	53 dBA (afdrukken) / 58 dBA (kopiëren) / 56 dBA (scannen)
Omgevingsspecificaties	Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F) / Hoogte: 0 - 2896 meter (9500 voet) / Luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad
Garantie	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

¹ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOsnelheden. ² "Aanbevolen maandelijkse paginahoefveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. ⁴ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁵ Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking. ⁶ Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, Markvision en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. Mopria®, het Mopria®-logo en het woordmerk en logo van Mopria® Alliance zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.