



 Lexmark™

XM3250

Betrouwbaarheid.
Beveiliging. Productiviteit.



XM3250 met optionele laden



Dit is een Klasse A-apparaat volgens de FCC-voorschriften en internationale normen voor elektromagnetische emissie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen vanwege de mogelijke verstoring van radiocommunicatie.

Lexmark XM3250

De Lexmark XM3250 biedt afdrukken tot 47 pagina's per minuut*, een uitmuntende afdrukkwaliteit, verbeterde beveiliging en zorgvuldig ontworpen duurzaamheid, dit alles met de kracht van een quad-core processor voor maximale prestaties. Een optionele vaste schijf en een optioneel geïntegreerd nietapparaat bieden extra mogelijkheden die zelden worden aangetroffen in desktopapparaten.



Werk productiever

- ▶ Faxen, afdrukken, kopiëren en scannen met de kracht van een quad-core processor van 1,2 GHz, 2 GB geheugen en een optionele vaste schijf.
- ▶ Druk tot 47 pagina's per minuut af en scan tot 94 afbeeldingen per minuut.
- ▶ Intuïtief e-Task-aanraakscherm van 17,8 cm biedt een vloeiende, tablet-achtige interactie.
- ▶ Ingebouwde productiviteitsapps besparen tijd en verbeteren de efficiëntie.
- ▶ Optioneel geïntegreerd nietapparaat biedt extra afwerkingsmogelijkheden.

Klaar wanneer u dat bent

- ▶ Een verhittingsstation en beeldverwerkingscomponenten met lange levensduur verlengen de uptime.
- ▶ Vervangende Unison™-tonercartridges produceren tot 21.000 pagina's** met afdrukken van hoge kwaliteit.
- ▶ Maximale invoercapaciteit van 2300 pagina's betekent minder onderbrekingen.
- ▶ Duurzaam metalen frame is ontworpen voor een lange levensduur.

Robuuste, ingebouwde beveiliging

- ▶ Lexmark's uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat, in het netwerk en overall ertussenin.
- ▶ Diverse ingebouwde functies beschermen het apparaat tegen aanvallen.
- ▶ Ga verder dan standaard vertrouwelijk afdrukken met optionele beveiligingsoplossingen zoals Print Release.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd met een prestigieuze BLI PaceSetter-onderscheiding voor Document Imaging Security***.



Gebouwd met oog voor het milieu

- ▶ Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik tijdens gebruik en in de slaapstand.
- ▶ Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
- ▶ Gebruik van na consumentengebruik gerecycled materiaal in de productie bespaart natuurlijke hulpbronnen.
- ▶ Het apparaat heeft een EPEAT® Silver- en ENERGY STAR® -certificering.
- ▶ Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie www.lexmark.com/ISOspeeds. voor meer informatie.

**Rendement gebaseerd op een afdrukdekking van ongeveer 5%.

***Onderscheiding is gebaseerd op gegevens over West-Europa

Lexmark XM3250



- 1 XM3250 Series met aanraakscherm van 25 cm
21,5 x 19,3 x 18,8 inch
545 x 489 x 476,5 mm
- 2 Lade voor 550 vel
5 x 15,7 x 14,7 inch
126 x 389 x 374 mm

- 3 Lade voor 250 vel
3,7 x 15,7 x 14,7 inch
95 x 389 x 374 mm
- 4 Finisher met nietfunctie
7,7 x 16,1 x 14,6*
195 x 409 x 371,5
*Voegt 6,5 cm extra diepte toe aan de MX622de

■ Standaard

■ Optioneel

Ondersteunt maximaal drie optionele laden.

© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint en het AirPrint-Logo zijn handelsmerken van Apple, Inc. ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten. EPEAT® is een handelsmerk van EPEAT, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

| Productspecificaties | | Lexmark XM3250 |
|---|--|----------------|
| Afdrukken | | |
| Display | Lexmark e-Task 17,8 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback | |
| Afdruksnelheid: tot ⁴ | zwart: 47 pagina's per minuut | |
| Tijd tot de eerste pagina: in | zwart: 6 seconden | |
| Afdrukkwaliteit | zwart: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi | |
| Geheugen / Processor | standaard: 2048 MB / maximum: 2048 MB / Quad Core, 1200 MHz | |
| Vaste schijf | Optioneel | |
| Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ² | 2000 - 20000 pagina's | |
| Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ³ | 175000 pagina's per maand | |
| Kopiëren | | |
| Kopieersnelheid: tot ⁶ | zwart: 47 kopieën per minuut | |
| Tijd tot de eerste kopie: in | zwart: 6 seconden | |
| Scannen | | |
| Scannertype / Scantype ADI | Glasplaat scanner met ADF / DADF (single-pass dubbelzijdig) | |
| Duplex scansnelheid: tot | zwart: 94 / 100 kantjes per minuut / kleur: 60 / 64 kantjes per minuut | |
| Simplex scansnelheid: tot | zwart: 47 / 50 kantjes per minuut / kleur: 30 / 32 kantjes per minuut | |
| Capaciteit autom. documentinvoer: tot | 100 vel | |
| Faxen | | |
| Modemsnelheid | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps | |
| Supplies⁷ | | |
| Rendement cartridges ¹ | tot: 21000 pagina's cartridge | |
| Imaging unit rendement: tot | 60000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking | |
| Cartridge(s) meegeleverd ⁸ | 6000 pagina's starter retourprogramma tonercartridge | |
| Papierverwerking | | |
| Standaard papierverwerking | 550 vel papierlade, 100 vel multipurpose lader, Duplex (geïntegreerd), 250 vel uitvoerlade | |
| Optionele papierverwerking | 250 vel papierlader, 550 vel papierlader, Afsluitbare 550 vel papierlader, Finisher (nieten, geïntegreerd) | |
| Invoercapaciteit: tot | standaard: 650 vel / maximum: 2300 vel | |
| Uitvoercapaciteit: tot | standaard: 250 vel / maximum: 250 vel | |
| Ondersteunde mediatypes | Karton, Enveloppen, Papieren etiketten, Gewoon papier, Transparanten, Raadpleeg de Lexmark Card Stock Guide voor meer informatie. | |
| Ondersteunde mediaformaten | 10 envelop, 7 3/4 envelop, 9 envelop, A4, A5, DL envelop, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universeel aan te passen afmetingen, Oficio, A6 | |
| Algemeen⁴ | | |
| Aansluitmogelijkheden (std.) | Eén vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd) | |
| Optionele netwerkaansluitingen / Optionele lokale aansluitingen | Marknet N8372 WiFi Option / RS-232C serieel (intern), 1284-B bi-directional parallel (intern) | |
| Geluidsniveau | afdrukken: 55 dBA / kopiëren: 56 dBA / scannen: 55 dBA | |
| Omgevingsspecificaties | Luchtvochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Temperatuur: 10 tot 32°C, Hoogte: 0 - 5000 meter | |
| Afmetingen / Gewicht | HxBxD: 545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg | |

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens de FCC-voorschriften en internationale normen voor elektromagnetische emissie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen vanwege de mogelijke verstoring van radiocommunicatie.

¹Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking. ²Het aanbevolen maandelijkse afdrukvolume is een paginabereik dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat ze per maand denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale printerprestaties aan dat het aantal pagina's per maand binnen het aangegeven bereik ligt, rekening houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant. ³De maximale maandelijkse gebruiksindicatie is gedefinieerd als het maximum aantal pagina's dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP's met elkaar vergelijken. ⁴Printers worden onder bepaalde licentieverwaarden verkocht. Raadpleeg www.lexmark.com/printerlicense voor meer informatie. ⁵Werkelijk rendement kan verschillen afhankelijk van andere factoren, zoals afdruksnelheid, papierformaat en richting waarop papier is geladen, tonerdekking, papierbron, aandeel van 'alleen in zwart afdrukken' en de complexiteit van de afdruktaak. ⁶Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Voor meer informatie gaat u naar: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product werkt alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Ga naar www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁸Average Continuous Cartridge Yield in one-sided (simplex) mode 6,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.